Comercial
Star Chile

FICHA TÉCNICA

Star Cur S (membrana de curado base solvente)

Descripción

- Forma: Liquido
- Color: Amarillo ambar
- Densidad: 0.9 gr/cm3
- Ingredientes: Resinas organicas, solventes aromaticos, alifaticos y excipientes
- Star Desmol Cur Ses un producto liquido incoloro, elaborado en base a resinas organicas en solventes de petroleo

Usos

- Aplicado sobre la superficie del hormigón fresco forma rápidamente una membrana continua elástica e impermeable
- Sella totalmente el área tratada
- Evita la evaporación del agua de amasado
- Evita el secado prematuro por efectos ambientales
- Forma película sobre la eventual agua de exudación.

Modos de Empleo

- Aplicar Star Desmol Cur Scon pulverizador en forma homogenea, inmediatamende despues de acabado el afinado del hormigon.
- El equipo de aplicación debe limpiarse con solventes de petroleo inmediatamente finalizada la faena.

Dosis

- Aproximadamente 5 m2/kilo. Dependiendo de la tecnica y procedimiento de colocacion y del viento.

Precauciones

- Se aplica en forma inmediata aun sobre agua de exudación
- Agitese antes de usar
- Lave a menudo la boquilla de la pulverizadora con agua (Caliente) o aguarras mineral.
- Mantener el envase cerrado en lugar fresco
- Evitar el contacto con la piel y ojos (En caso contrario, lavar con abundante agua)
- Duracion: 6 meses de fecha de fabricacion
- Proteger el producto de temperaturas extremas
- Se recomienda uso de guantes y lentes de seguridad